

ROLL 550



Caractéristiques ROLL 550

Dim. Ext. en mm	660 x 950 x 1855 hauteur
Dim. Int. en mm	468 x 770 x 1528 hauteur
Volume intérieur	550 litres
Coef.K	0,31 W/m ² .K
Poids à vide	100 Kg
Matière isolante	Mousse polyuréthane
Matière des parois	Polyéthylène rotomoulé

Équipements d'origine & options



Caractéristiques techniques

- 1 Rotomoulage monobloc
Parois intérieures rainurées favorisant la convection
- 2 Articulations caisse/porte à double axe
Porte à ouverture 270 °
- 3 Fermeture rapide 2 points type « pélican » en acier zingué bichromaté
- 4 Châssis encastré, en acier traité anticorrosion, équipé de 2 roues fixes et 2 roues pivotantes Ø 100 mm
- 5 Joint d'étanchéité EPDM en cadre monobloc. Système d'arrêt de porte pour blocage en position ouverte
- 6 Porte étiquette encastré
- 15 4 poignées de manutention venant de moulage et encastrées

Options

- A Plaque eutectique TOP 370
- B Support plaque eutectique en acier rilsanisé ou inox
- C Tiroir à glace carbonique solide
- F 2 roues à frein Ø 100 mm ou
4 roues Ø 125 mm avec ou sans frein
- G 4 pieds métalliques Ø 60 mm
- H 3 grilles acier rilsanisé
- I 3 grilles inox

Tel : + 33 (0)4 77 906 863
 Fax : + 33 (0)4 77 903 495
www.olivo.fr

